

PROTECTION SYSTEMS

Wellrohr Profil Lockflex

mit überlappender Schlitzung, zur nachträglichen Montage

Lockflex profile corrugated tubing


with overlapping slot, for retrofitting

Entwicklung von
FRÄNKISCHE
Development of

- Wellrohr mit geschlitztem, selbst-schließendem Sonderprofil
- zuverlässiger Schutz der Kabel und Leitungen bei engsten Biegeradien
- leichte Montage durch überlappendes Sonderprofil, auch zur Nachinstallation geeignet
- kein Austreten der Kabel möglich
- Tapen der Kabel kann entfallen
- slit, self-closing special profile tube*
- reliable protection for wires and cables even at very small bending radii*
- easy installation thanks to overlapping special convolute design, also suitable for retrofit installations*
- no leakage of the cables possible*
- cable tape wrapping not necessary*



NW	Ø-I in mm	Ø-A in mm
4,5	4,7	7,1
7,5	6,6	10,1
8,5	8,7	11,5
10	9,8	13,0
13	12,9	15,8
14	14,2	18,4
17	16,8	21,0
19	19,0	24,0



-  Flexibilität
Flexibility
-  Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance
-  FMVSS 302
-  Halogenfrei
Halogen-free

Temperaturbeständigkeit*
Temperature resistance*

T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
85	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400 °C

Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.