

Wellrohr Profil Marderschutz


Anti-rodent-bite corrugated tubing

Entwicklung von
FRÄNKISCHE
Development of

- zuverlässiger Schutz der Kabel und Leitungen vor Marderangriffen
 - temperaturbeständig bis max. 300°C
 - kein weiteres Zubehör notwendig
 - höchste mechanische Festigkeit
 - gute Flexibilität auch bei engen Biegeradien
 - durch anerkanntes Institut getestet
- *reliable protection for wires and cables against rodents attacks*
 - *temperature-resistant up to 300°C*
 - *additional accessories not necessary*
 - *highest mechanical strength*
 - *good flexibility even at small bending radii*
 - *tested by a renowned institute*




NW	Ø-I in mm	Ø-A in mm
4,5	4,3	7,1
7,5	6,3	9,6
9 S	9,2	13,25
11 S	11,1	16,4
13 S	13,3	18,4
16 S	15,9	21,15



- ■ ■ Flexibilität
Flexibility
- ■ ■ Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance
- ✓ FMVSS 302
- ✓ Halogenfrei
Halogen-free

Temperaturbeständigkeit*
*Temperature resistance**



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.