FRÄNKISCHE

Kabuflex®

Conduits de protection des réseaux enterrés NF USE 61386

FRÄNKISCHE

FRAENKISCHE FRANCE SAS | Route de Brienne, les Grands Champs 10700 Torcy-le-Grand – France
Tél. 03 25 47 78 10 | Fax 03 25 47 78 12 | contact@fraenkische-fr.com | www.fraenkische.fr

F.1266/01.04.20.025 GC | N° art. 000.00.000 | Sous réserve de modifications

www.fraenkische.fr

Protection des réseaux enterrés

Kabuflex® S - en barres

Kabuflex® S – En barres PE de 6 m, double peau, intérieur lisse, extérieur annelé.
Maniables, légères et offrant une grande stabilité statique, les barres de Kabuflex® S sont certifiées NF Use 61386 par le LCIE.

- flexible
- résistant à l'impact
- installation dans un environnent aux températures inférieures à 0°C
- norme NF EN 61386, type N 450 C
- insertion des cables facilitée grâce à l'intérieur lisse
- étanche au sable et à l'eau avec ajout de joints spécifiques

Kabuflex® R - en couronnes

Kabuflex® R – En couronnes PE de 25 ou 50 m, double peau, intérieur lisse, extérieur annelé.
La couronne Kabuflex® R est principalement utilisée pour des détournements d'obstacles (immeuble, feu tricolore...) et plus généralement dans les systèmes de gestion du trafic.
Idéal dans les terrains accidentés, Kabuflex® R ne nécessite ni raccords ni coudes, même sur une grande distance.
Les couronnes Kabuflex® R sont certifiées NF Use 61386 par le LCIE.

- grande flexibilité
- norme NF EN 61386, type N 450 C
- pas de joints, ni de coudes
- tire-fils intégré

Gamme produits

Produit	Diamètre nominal	D ext (mm)[1]	D int (mm) [1]	L (m)	Rmini (m)[2]	N° d'article
Kabuflex® S (rouge*)	DN 75	76	64	6,0	2,0	56127075
	DN 90	90	67	6.0	2,4	56127090
	DN 110	111	93	6,0	2,8	56127110
	DN 125	126	107	6,0	3,2	56127125
	DN 160	161	138	6,0	4,0	56127160
	DN 200	201	173	6,0	5,5	56127200

[1] Tolérances dimensionnelles
[2] Rayon de courbure minimum
Produits vendus sans joints
*Existe en noir, bleu, vert et rouge

Produit	Diamètre nominal	D ext (mm) [1]	D int (mm) [1]	L (m)	Rmini (m) [2]	N° d'article
Kabuflex® R (rouge*)	DN 40	40	32	25/50	0,35	56227040
	DN 50	50	40	25/50	0,35	56227050
	DN 63	64	53	25/50	0,35	56227063
	DN 75	76	62	25/50	0,35	56227075
	DN 90	91	75	25/50	0,35	56227090
	DN 110	111	93	25/50	0,50	56227110
	DN 160	161	138	25/50	0,75	56227161

[1] Tolérances dimensionnelles
[2] Rayon de courbure minimum
Produits vendus sans joints
*Existe en noir, bleu, vert et rouge

Gamme produits

Produit	Caractéristiques techniques	N° d'art.
Manchon SD pour connexion standard	DN 40	56610040
	DN 50	56610050
	DN 63	56610063
	DN 75	56610007
	DN 90	56610090
	DN 110	56610110
	DN 125	56610125
	DN 160	56610160
Joint d'étanchéité pour une étanchéité à l'eau	DN 40	56619040
	DN 50	56619050
	DN 63	56619063
	DN 75	56619075
	DN 90	56619090
	DN 110	56619110
	DN 125	56619125
	DN 160	56619160
Bouchon mâle étanchéité au sable	DN 40	56680040
	DN 50	56680050
	DN 63	56680063
	DN 75	56680075
	DN 90	56680090
	DN 110	56680110
	DN 125	56680125
	DN 160	56680160
Bouchon femelle étanchéité à l'eau	DN 110	56681110
	DN 125	56681125
	DN 160	56681160

*joint d'étanchéité inclus

Produit	Diamètre nominal	2 Plis	4 Plis	6 Plis	8 Plis	N° d'art.
Ecarteurs 2 x 4 existent en 2 x 3 et 2 x 2	DN 75	91...	92...	93...	94...	566 ... 075
	DN 90	91...	92...	93...	94...	566 ... 090
	DN 110	91...	92...	93...	94...	566 ... 110
	DN 125	91...	92...	93...	94...	566 ... 125
	DN 160	91...	92...	93...	94...	566 ... 160
	DN 200	91...	92...	93...	94...	566 ... 200
Passe mur	DN 40					56689040
	DN 50					56689050
	DN 63					56689063
	DN 75					56689075
	DN 90					56689090
	DN 110					56689110
	DN 125					56689125
	DN 160					56689160

Autres accessoires sur demande

Dimensionnez vous-mêmes vos projets
via notre appli mobile (mot clé GIEP)
ou notre appli web : www.gestion-integree-des-eaux-pluviales.fr