

Fiche technique

Stormpipe LP / TP / MP – Longueur 5.80 m



Nom du produit	Stormpipe																										
Description	Tube de transport/collecte/drainage double paroi (annelé ext�rieur- lisse int�rieur)																										
Domaine d'emploi	Drainage, Collecte, Transport des eaux pluviales et des eaux d'infiltrations																										
Mati�re	Poly�thyl�ne Haute Densit� PE-HD ; couleur ext�rieure noir / int�rieure gris																										
Durabilit�	Usage compatible eau pluviales de voirie, grande r�sistance chimique et aux variations de temp�ratures ainsi qu'aux UV																										
Classe rigidit� annulaire	SN8																										
Normes	Conforme � la norme NF P 16 351																										
Surface captante	Minimum 50 cm ² /ml � 60 cm ² /ml selon type de perforations et diam�tres.																										
Largeur de fente	1.2 mm + 0.4 mm																										
Longueur des barres (m)	5.80																										
Mod�le	DN100	DN150	DN200	DN250	DN300	DN350	DN400	DN500	DN 600																		
Diam�tres int. (mm)	104	149	203	255	300	347	399	499	596																		
Diam�tres ext. (mm)	118	173	236	295	349	399	461	570	684																		
Type de perforations	MP	LP	TP	MP	LP	TP	MP	LP	TP	MP	LP	TP	MP	LP	TP	MP	LP	TP	MP	LP	TP						
Nombre de fentes sur 360�	3	6	8	3	6	8	4	6	8	4	6	8	2	4	6	2	4	3	2	4	6	2	4	6	4	6	6
Conditionnement (m)	648		288		162		108		72		48		30		24		18										
Remarques g�n�rales	Manchon fournis. Gamme compl�te d'accessoires garantissant l'�tanch�it� � l'eau																										

