

Strabu-control



FRAENKISCHE FRANCE SAS
Route de Brienne
Les Grands Champs
10700 Torcy-le-Grand – France
Tél. (33) 03-83-85-00-24
Fax (33) 03-83-85-00-45
contact@fraenkische-fr.com
www.fraenkische.fr

Fiche technique

Nom du produit	STRABU-CONTROL	
1. Description	Regard de contrôle et de curage pour les canalisations des eaux de voirie	
2. Domaine d'emploi	Regard de raccordement pour tuyaux de drainage et/ou collecte sous espace vert et zones circulées	
3. Matière	Polyéthylène PE ; couleur noire	
4. Durabilité	Usage compatible Eaux Pluviales, hydrocurable à haute pression, résistant aux UV et aux chocs températures d'utilisation entre -40°C à +80°C. Résistant aux acides, lessives, huiles, matières grasses...	
5. Configuration disponibles	180° (1 entrée / 1 sortie) ou forme de Té (2 entrées / 1 sortie) Sur demande configuration en croix (4 entrées)	
6. Modèles	DN 500	DN 600
7. Diamètre int. regard (mm)	500	600
8. Diamètre int. cheminée (mm)	350	350
9. Diamètres possibles des canalisations à raccorder (mm)	DN 250 - DN 300 - DN 350	DN 400
10. Type de canalisation à raccorder	STRABUSIL	
11. étanchéité	Corps monobloc, étanchéité garantie à l'eau pour la rehausse et les tubes de raccordement.	
12. Poids (Kg)	11	
13. Conditionnement	A l'unité	
14. Remarque générale	Gamme complète d'accessoires, adaptations spéciales façonnées en usine	