

# Fiche technique

Strabusil



<b>Nom du produit</b>	Strabusil							
<b>Description</b>	Tube de transport/collecte/drainage double paroi (annelé extérieur- lisse intérieur)							
<b>Domaine d'emploi</b>	Drainage, Collecte, Transport des eaux pluviales et des eaux d'infiltrations							
<b>Matière</b>	Polyéthylène PE ; couleur extérieure noir / intérieure noir							
<b>Durabilité</b>	Usage compatible eau pluviales de voirie, grande résistance chimique et aux variations de températures ainsi qu'aux UV							
<b>Classe rigidité annulaire</b>	SN 4							
<b>Normes</b>	Conforme à la norme NF P 16 351							
<b>Longueur des barres (m)</b>	6							
<b>Modèle</b>	<b>DN100</b> (TP/UP)	<b>DN150</b> (LP,TP,UP)	<b>DN200</b>	<b>DN250</b>	<b>DN300</b>	<b>DN350</b>	<b>DN400</b>	<b>DN500</b>
<b>Diamètres int. (mm)</b>	104	154	202	257	303	351	404	502
<b>Diamètres ext. (mm)</b>	118	174	236	295	349	400	462	573
<b>Conditionnement (m)</b>	540	252	138	84	54	48	30	24
<b>Remarques générales</b>	Manchon fournis. Gamme complète d'accessoires garantissant l'étanchéité à l'eau							

