Kabu-IN



productbeschrijving:

Kabu-IN is een tweedelige kabelafdichting, voor één of meerdere kabels, die bestaat uit een soepele, gele Duroplast-elastomeer (PUR) en persflenzen van roestvast staal.

Deze gas- en drukwaterdichte binnenafdichting voor Kabuflex® buizen wordt gebruikt bij gebouwinvoeren. Dankzij de tweedelige RVS-flens en het Duroplast-elastomeer is ook bij eenvoudige installatie achteraf, een betrouwbare gas- en waterdichte afdichting gewaarborgd.

REACH Compliant

bijzonderheden

Vanwege de zeer goede hechteigenschap zit de persringafdichting Kabu-IN stevig (tegen drukkend water en gas) in de buis. De persringafdichting kan succesvol via de visuele contactindicatie (gele ronding) bij de persflensranden worden gemonteerd. Voor een betrouwbare afdichting moet er bij de positionering op worden gelet dat de binnenafdichting bij de ruwe vloer of estrik resp. de Kabu-Seal buitenafdichting ligt.

art.nr.:	type	buiten-Ø mm	inhoud	VPE	gewicht VPE/kg	schroe	Voor kabel Ø mm	Afdic mm	voor buizen Kabuflex type
199 51 063	63	50	1	STK	0,160	M5	1x 9-18	30	63
199 51 075	75	61	1	STK	0,293	M5	1x 9-24	30	75
199 51 110	110	92	1	STK	0,597	M6	1x 9-48	30	110
199 52 110	110	92	1	STK	0,660	M8	1x 9-18; 1x 9-36	30	110
199 53 160	160	135	1	STK	1,350	M8	3x 9-42	30	160
199 54 110	110	92	1	STK	0,670	M8	4x 9-18	30	110
199 54 160	160	135	1	STK	1,360	M8	4x 9-36	30	160
199 56 160	160	135	1	STK	1,360	M8	6x 9-30	30	160

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Kabu-IN

eigenschappen	
chemisch bestand tegen	oliën, vetten, veel oplosmiddelen, aromatische brandstoffen (benzine, kerosine, methaan), aceton, alcohol, zout water
mechanische eigenschappen	slijtbestendigheid, scheurvastheid, slijtvastheid, slagvastheid, warmtevormbestendigheid
technische eigenschappen	persflenzen: roestvast staal V2A; verbindingsdelen: roestvrij staal V2A; elastomeer: PUR / (EPDM)

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123