Afstandhouder 2-voudig



productbeschrijving:

De 2-delige afstandhouder is gemaakt van polyolefine, in zwart (RAL 9005).

Deze afstandhouder wordt gebruikt voor exacte montageafstanden bij de opbouw van Kabuflex-buisverbindingen.

bijzonderheden

De montageafstand tussen de afstandhouders bij de installatie met Kabuflex® S dient ca. 1,5 m te bedragen. Bij de installatie met Kabuflex® R of Kabuflex® R plus moet de afstand worden verkleind.

art.nr.:	type	inhoud	VPE	gewicht VPE/kg	totaal-breedte mm	totaal-hoogte mm	totale d mm
199 42 075	75	1	STK	0,023	105,0	130,0	19,0
199 42 110	110	1	STK	0,080	146,0	208,0	30,0
199 42 120*	120	1	STK	0,100	154,0	218,0	32,0
199 42 160	160	1	STK	0,130	224,0	311,0	33,0
199 42 200	200	1	STK	0,330	287,0	347,0	25,0

* Evenzo passend voor DN 125
Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Afstandhouder 2-voudig

materiaaleigenschappen		
halogeenvrijheid	**EN 50642**	●
low smoke	DIN EN 61034-2	
niet-vlamverspreidend	DIN EN 61386-1	
uv-bestendig	DIN EN ISO 4892	
highspeed		

toepassingsgebied			
op stucwerk		machines	
onder stucwerk		heet asfalt	
op hout		in cementdekvloer	
in de grond	●	in systeembouw	
in beton		in de openlucht	

chemische eigenschappen	
bestand tegen	verbrandingsgassen zoutzuurhoudend, verbrandingsgassen zwavelzuurhoudend, ammoniak vloeibaar, ammoniak gasvormig, bier, dieselbrandstof, kali waterig, foto-ontwikkelingsvloeistof, azijn (wijnazijn), antivries, vruchtensappen, urinezuur waterig, stookolie, zeewater, methanol, melk, minerale olie, oliën plantaardige en dierlijke, petroleum, propaan gasvormig, zoutzuur, zwavelzuur, wasmiddel
beperkt bestand tegen	benzine, benzeen, salpeterzuur
niet bestand tegen	chloor gasvormig droog, terpentine

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123