



Afstandhouder 6-voudig



productbeschrijving:

De 6-delige afstandhouder is gemaakt van polyolefine, in zwart (RAL 9005).

Deze afstandhouder wordt gebruikt voor exacte montageafstanden bij de opbouw van Kabuflex-buisverbindingen.



bijzonderheden

De montageafstand tussen de afstandhouders bij de installatie met Kabuflex® S dient ca. 1,5 m te bedragen. Bij de installatie met Kabuflex® R of Kabuflex® R plus moet de afstand worden verkleind.

art.nr.:	type	inhoud	VPE	gewicht VPE/kg	totaal- breedte mm	totaal- hoogte mm	totale d mm
199 46 075	75	1	STK	0,063	317,0	130,0	19,0
199 46 110	110	1	STK	0,215	421,0	208,0	30,0
199 46 120*	120	1	STK	0,274	461,0	218,0	32,0
199 46 160	160	1	STK	0,350	661,0	311,0	33,0
199 46 200	200	1	STK	0,980	846,0	347,0	25,0

* Evenzo passend voor DN 125

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.



Afstandhouder 6-voudig

materiaaleigenschappen

halogeenvrijheid	EN 50642	•
low smoke	DIN EN 61034-2	
niet-vlamverspreidend	DIN EN 61386-1	
uv-bestendig	DIN EN ISO 4892	
highspeed		

toepassingsgebied

op stucwerk	machines	
onder stucwerk	heet asphalt	
op hout	in cementdekvloer	
in de grond	• in systeembouw	
in beton	in de openlucht	

chemische eigenschappen

bestand tegen	verbrandingsgassen zoutzuurhoudend, verbrandingsgassen zwavelzuurhoudend, ammoniak vloeibaar, ammoniak gasvormig, bier, dieselbrandstof, kali waterig, foto-ontwikkelingsvloeistof, azijn (wijnazijn), antivries, vruchtensappen, urinezuur waterig, stookolie, zeewater, methanol, melk, minerale olie, oliën plantaardige en dierlijke, petroleum, propaan gasvormig, zoutzuur, zwavelzuur, wasmiddel
beperkt bestand tegen	benzine, benzeen, salpeterzuur
niet bestand tegen	chloor gasvormig droog, terpentine

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123

