AKS-E



productbeschrijving:

De AKS-E is een aluminium buisklem van geëxtrudeerd aluminium.

Deze buisklem wordt gebruikt voor de aluminium buizen Alu Gewinde-ES (schroefdraad) en Alu Steck-ES (steekverbinding)

VDE 0605
DIN EN 61386-21

bijzonderheden

Attentie:
Bij een toepassing onder extreme voorwaarden, zoals trillingen, bovenhandse installaties, hoge gewichten enz., wordt het gebruik van gesloten aluminium afstandsklemmen ASG-E aanbevolen.

art.nr.:	type	inhoud	gewicht VPE/kg	totaal-breedte mm	totaal-hoogte mm	totaal-lengte mm
209 70 016	16	50	0,350	18,0	25,0	21,0
209 70 020	20	50	0,400	18,0	27,0	25,0
209 70 025	25	50	0,500	18,0	30,0	30,0
209 70 032	32	50	0,550	18,0	33,0	37,0
209 70 040	40	20	0,320	18,0	40,0	46,0
209 70 050	50	20	0,400	18,0	48,0	55,0
209 70 063	63	20	0,620	18,0	58,0	71,0

normering

EN 61386-1:2009 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 1: Algemene eisen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

EN 61386-21:2011 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 21: Bijzondere eisen voor systemen van starre buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

AKS-E

materiaaleigenschappen		
halogeenvrijheid	DIN VDE V 0604-2-100	
low smoke	DIN EN 61034-2	
niet-vlamverspreidend	**DIN EN 61386-1**	●
uv-bestendig	DIN 53387	
highspeed		

toepassingsgebied			
op stucwerk	●	**machines**	●
onder stucwerk	●	**heet asfalt**	●
op hout	●	in cementdekvloer	
in de grond		**in systeembouw**	●
in beton		**in de openlucht**	●

chemische eigenschappen	
bestand tegen	benzine, benzeen, dieselbrandstof, foto-ontwikkelingsvloeistof, methanol, propaan
beperkt bestand tegen	chloor gasvormig droog
niet bestand tegen	verbrandingsgassen, salpeterzuur, zoutzuur, zwavelzuur

risicoanalyse

Het product werd gefabriceerd en gecontroleerd volgens de geharmoniseerde norm zoals bedoeld in de juridische harmonisatievoorschriften van de EU. Alle veiligheidsrelevante keuringen werden in acht genomen. Er gaat geen ander risico van dit product uit.

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com