

Cofix-wartel



productbeschrijving:

De Cofix-wartel is een deelbare schroefverbinding met metrisch schroefdraad van polyamide 66. Deze is halogeenvrij, niet-vlamverspreidend en verkrijgbaar in de kleur zwart.

Deze deelbare wartel worden samen met de deelbare moer met name gebruikt voor de aansluiting van Co-flex buizen op verdeelstukken en apparaten. Het voordeel is de deelbaarheid van de wartel.



Beschermklasse IP43 conform DIN EN 60529
 Temperatuurbestendigheid conform LV312-3:
 -40 °C tot + 120 °C, kortdurend tot +140 °C
 Ontvlambaarheid: UL 94 HB
 VDE 0605
 DIN EN 61386-23



art.nr.:	type	inhoud	gewicht VPE/kg	totaal- lengte mm	schroefdraad	sw 1
491 10 102	10	100	0,400	34,0	M16x1,5	19
491 10 142	14	100	0,800	41,0	M20x1,5	27
491 10 202	20	50	0,600	43,0	M25x1,5	30
491 10 232	23	50	0,950	50,5	M32x1,5	36
491 10 372	37	25	0,725	59,0	M40x1,5	46
491 10 452	45	25	1,400	67,5	M50x1,5	55

normering

EN 61386-1:2009 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 1: Algemene eisen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Gedeeltelijk toegepast

EN 61386-23:2011 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 23: Bijzondere eisen voor systemen van flexibele buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Gedeeltelijk toegepast

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
 Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Wijzigingen voorbehouden

pagina 1 van 2

stand: 28.06.18

Cofix-wartel

materiaaleigenschappen		toepassingsgebied		
halogeenvrijheid	DIN VDE V 0604-2-100	op stucwerk	machines	•
low smoke	DIN EN 61034-2	onder stucwerk	heet asfalt	
niet-vlamverspreidend	DIN EN 61386-1	op hout	in cementdekvloer	
uv-bestendig	DIN 53387	in de grond	in systeembouw	
highspeed		in beton	in de openlucht	

chemische eigenschappen	
bestand tegen	brandstoffen, minerale oliën, vetten, alkaliën en tegen de meest gebruikelijke oplosmiddelen
beperkt bestand tegen	logen, ook in een verdunde oplossing
niet bestand tegen	zuren, halogene en oxidatieve verbindingen

toebehoren		
Deelbare contraoer	Cofix-contraoer	491 12 ...

risicoanalyse

Het product werd gefabriceerd en gecontroleerd volgens de geharmoniseerde norm zoals bedoeld in de juridische harmonisatievoorschriften van de EU. Alle veiligheidsrelevante keuringen werden in acht genomen. Er gaat geen ander risico van dit product uit.

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123