FIPMETAL®


FRÄNKISCHE
INDUSTRIAL PIPES

DMA-PVC-gr

Metalen beschermslang
Metal conduit



+70 °C
–15 °C
+158 °F
+5 °F



Materiaal: verzinkt staal, pvc-coating

De flexibele kabelbeschermslang DMA-PVC van verzinkt staal met een speciale verbindingstechniek, is voorzien van een dunne, moeilijk brandbare pvc-coating. Deze beschermt effectief tegen industriële oliën en zuren en is zeer verouderingsbestendig. Daarom is het gebruik van DMA-PVC met name raadzaam in de installatie-, machine en scheepsbouw.

Materiaal: Galvanized steel, PVC coated

The flexible galvanized carbon steel conduit DMA-PVC with special seam is surrounded by a thin layer made of PVC. This protects against a wide range of oils and acids used in industries, is slow burning and aging resistant. DMA-PVC can mainly be applied in machine building, installation and construction industries.

FIP METAL®

FRÄNKISCHE
INDUSTRIAL PIPES

DMA-PVC

Producteigenschappen / *Product performances*

Toepassingseigenschappen / *Application performances*	**Eigenschappen** *Characteristics*	**Eenheid** *Unit*	**Normen, specificaties** *Standards, specifications*	**Opmerking** *Remark*
Temperatuurbereik *Temperature range*	-15 tot / *to* +70 +5 tot / *to* +158	°C °F	IEC EN 61386	
Mechanische eigenschappen / *Mechanical performances*				
Slagvastheid *Impact strength*	6	J	IEC EN 61386	
Druksterkte *Peak load*	1250	N	IEC EN 61386	
Brandwerende eigenschappen / *Fire safety performances*				
Halogeen- en cadmiumvrij *Free from halogens and cadmium*	nee / *no*			
Brandeigenschap van het product *Fire characteristic of the product*	zelfdovend *self-extinguishing*		IEC EN 61386	
Weereigenschappen / *Weathering performances*				
Uv- en weerbestendigheid *UV and weathering performance*	zeer goed *very good*			

Keuringen worden conform EN ISO 139 bij 23 °C / 50 % rel.vochtigheid uitgevoerd (indien niet anders vermeld). IS FIP = interne specificatie FIP
Tests carried out acc. EN ISO 139 at 23°C / 50% r. h. (if not indicated different). IS FIP = Internal Specification FIP


FIP METAL®

FRÄNKISCHE
INDUSTRIAL PIPES


Artikelnr. *Part No.*	Benaming *Term*	Nominale maat *Nominal width*	Gewicht *Weight*	Afmetingen in mm (nom.) *Dimensions in mm (nom.)*		Buigradius *Bending radius*	Rollengte *Reel length*
grijs / *grey*		Type	+/– 4 % gr/mt	ID	UD / *OD*	mm	m
4870421020	MC-DMA-210-PVC.30	10	180	10,0	13,5	40	30
4870421220	MC-DMA-212-PVC.30	12	200	12,0	15,7	50	30
4870421620	MC-DMA-216-PVC.30	15,5	262	15,5	19,5	55	30
4870422120	MC-DMA-221-PVC.30	20,5	340	20,5	24,7	60	30
4870422720	MC-DMA-227-PVC.30	26,5	439	26,5	31,7	85	30
4870423520	MC-DMA-235-PVC.30	34,5	578	34,5	40,0	120	30
4870424021	MC-DMA-240-PVC.25	39,5	656	39,5	45,0	160	25
4870425021	MC-DMA-250-PVC.25	50,5	783	50,5	56,0	200	25

Neem contact op met onze vertegenwoordigers betreffende de beschikbaarheid van artikelen en de levertijd evenals informatie over andere maten en kleuren.
Please contact our local distribution partner or our customer service regarding product availability, lead time, other sizes and colours.

Speciale verbindingstechniek
Special seam



In combinatie met afdichtring AG
To use with seal ring AG



AG – afdichtring
AG – Seal ring

\+

MC-DMA – metalen slang
MC-DMA – Metal conduit

Nummercode / *Number code:*

Constructie / *Construction*
Materiaal 1 / *Material type 1*
Nominale maat / *Nominal width*
Materiaal 2 / *Material type 2*
VPE / *Packing unit*

MC - DMA - 210 - PVC . 30

De hier vermelde gegevens, inclusief afbeeldingen en grafische weergaven, komen overeen met de huidige stand van onze kennis en zijn naar ons beste weten correct en betrouwbaar. Ze vormen echter geen bindende toezegging van eigenschappen. De gebruiker van de vermelde producten dient op eigen verantwoording over de geschiktheid ervan voor de bestemde toepassing te beslissen. Onze aansprakelijkheid voor dit product is uitsluitend gebaseerd op onze leverings- en betalingsvoorwaarden. Specificaties kunnen door FRÄNKISCHE Industrial Pipes (FIP) zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Bovendien behoudt FIP zich het recht voor om zonder mededeling aan de koper, wijzigingen uit te voeren aan materialen of hun verwerkingen die de naleving van toepasselijke specificaties niet nadelig beïnvloeden of zelfs verbeteren.

The provided data, images and technical specification drawings reflect the current engineering level and are to the best of our knowledge. This does not include any liability regarding the final application. Users of the products have to make their own evaluation to determine the suitability for a specific application. Our liability for these products considers the stated level within our General Conditions only. FRAENKISCHE Industrial Pipes (FIP) reserves the right to adjust specified data and values as well as implementing technical adjustments of the products e. g. change of materials and processing technologies without prior notice as long as the specified values are not reduced.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg / Duitsland
Telefoon +49 9525 88-2200 | Fax +49 9525 88-92200 | marketing@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Wijzigingen voorbehouden / *Subject to change without notice*