

E-Ku-E grijs

productbeschrijving:



De E-Ku-E is een kunststof eindtule van polyolefine om op te steken, in grijs (RAL 7035), niet-vlamverspreidend, halogeenvrij.

Deze eindtule wordt gebruikt als randbescherming voor alle starre en metalen buizen.



VDE 0605 DIN EN 61386-21



art.nr.:	type	buiten-Ø mm	inhoud	totaal- lengte mm
259 95 016	16	19,0	100	20,0
259 95 020	20	24,0	100	23,0
259 95 025	25	29,3	100	27,0
259 95 032	32	36,3	50	34,0
259 95 040	40	44,3	50	39,0
259 95 050	50	54,3	25	48,0
259 95 063	63	68,3	20	60,0

normering

EN 61386-1:2009 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 1: Algemene eisen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

EN 61386-21:2011 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 21: Bijzondere eisen voor systemen van starre buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Wijzigingen voorbehouden

pagina 1 van 2

stand: 28.06.18

E-Ku-E grijs

materiaaleigenschappen			toepassingsgebied			
halogeenvrijheid	DIN VDE V 0604-2-100	•	op stucwerk	•	machines	•
low smoke	DIN EN 61034-2		onder stucwerk	•	heet asfalt	
niet-vlamverspreidend	DIN EN 61386-1	•	op hout	•	in cementdekvloer	•
uv-bestendig	DIN 53387		in de grond		in systeembouw	•
highspeed			in beton	•	in de openlucht	

chemische eigenschappen	
bestand tegen	verbrandingsgassen zoutzuurhoudend, verbrandingsgassen zwavelzuurhoudend, ammoniak vloeibaar, ammoniak gasvormig, benzine, bier, dieselbrandstof, kali waterig, foto-ontwikkelingsvloeistof, azijn (wijnazijn), antivries, vruchtensappen, urinezuur waterig, stookolie, zeewater, methanol, melk, minerale olie, oliën plantaardige en dierlijke, petroleum, propaan gasvormig, zoutzuur, zwavelzuur, wasmiddel
beperkt bestand tegen	benzeen, chloor gasvormig droog, salpeterzuur, terpentine
niet bestand tegen	-

risicoanalyse

Het product werd gefabriceerd en gecontroleerd volgens de geharmoniseerde norm zoals bedoeld in de juridische harmonisatievoorschriften van de EU. Alle veiligheidsrelevante keuringen werden in acht genomen. Er gaat geen ander risico van dit product uit.

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123