



Einddop Furowell



productbeschrijving:

De einddop is van PE-HD, halogeenvrij, type 250 in geel en 300 en 350 in zwart.

Deze einddop wordt gebruikt voor het provisorisch afdekken van de Furowell tijdens de bouwfase. Niet beloop- en berijdbaar.



art.nr.:	type	binnen-Ø mm	buiten-Ø mm	inhoud	gewicht VPE/kg	totaal- lengte mm
295 70 250	250	253	293	1	0,094	1500,0
295 70 300	300	300	346	1	0,530	1000,0
295 70 350	350	345	400	1	0,375	800,0

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

Einddop Furowell

materiaaleigenschappen			toepassingsgebied		
halogeenvrijheid	DIN VDE V 0604-2-100	•	op stucwerk	machines	
low smoke	DIN EN 61034-2		onder stucwerk	heet asfalt	
niet-vlamverspreidend	DIN EN 61386-1		op hout	in cementdekvloer	
uv-bestendig	DIN 53387		in de grond	• in systeembouw	
highspeed			in beton	in de openlucht	

chemische eigenschappen	
bestand tegen	verbrandingsgassen zoutzuurhoudend, verbrandingsgassen zwavelzuurhoudend, ammoniak vloeibaar, ammoniak gasvormig, benzine, bier, dieselbrandstof, kali waterig, foto-ontwikkelingsvloeistof, azijn (wijnazijn), antivries, vruchtensappen, urinezuur waterig, stookolie, zeewater, methanol, melk, minerale olie, oliën plantaardige en dierlijke, petroleum, propaan gasvormig, zoutzuur, zwavelzuur, wasmiddel
beperkt bestand tegen	benzeen, chloor gasvormig droog, salpeterzuur, terpentine
niet bestand tegen	-

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123