



FFKu-ReMo click

23422



productbeschrijving:

FFKu-ReMo click is een lichte flexibele kunststof buis van polyolefine met een zeer goed glijdende binnenlaag, gepatenteerde klemgeometrie voor een betrouwbare verbinding met de ReMo click-rail. In de kleur signaalblauw (RAL 5005), niet-vlamverspreidend, met een verhoogde drukbestendigheid van 500 N/5 cm.

Deze flexibele kunststof buis wordt gebruikt voor sanering, renovatie en modernisering evenals voor installatie in holle wanden of op een lasbaan. De voordelen zijn het aanleggen en aanvullen van infrastructuur op de buitengevel van gebouwen in het kader van renovatiewerkzaamheden.



VDE 0605
DIN EN 61386-22
Minimale drukbestendigheid: 320 N/5 cm



bijzonderheden

Het basisprincipe is heel eenvoudig: De zeer goed glijdende, flexibele kunststof buis wordt op de reeds vastgezette ReMo click-rail geclipt, die zelfklevend op nagenoeg alle oppervlakken hecht (neem de plakinstructies in de montagehandleiding in acht).

art.nr.:	type	binnen-Ø mm	buiten-Ø mm	inhoud	VPE	gewicht VPE/kg	inhoud pallet in m	buigradius > mm
266 10 025	25	18,0	25,0	50	m	4,250	1.200	110

classificatie	code	betekenis	classificatie	code	betekenis
druksterkte	2	Licht (320 N)	bescherming tegen vaste de	4	Vaste deeltjes >= 1,0 mm
slagvastheid	3	Middelzwaar (2,0 kg/100 mm)	bescherming tegen water	0	Niet vermeld
temperatuur min.	4	- 25 °C	corrosiebescherming	0	Niet vermeld
temperatuur max.	2	+ 90 °C	trekvastheid	0	Niet uitgelegd
buiggedrag	2	Buigzaam	brandgedrag	1	Niet-vlamverspreidend
elektrische eigenschappen	2	Isolatie	hangbelasting	0	Niet uitgelegd

normering

NEN EN IEC 61386-1:2008/A1:2019 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 1: Algemene eisen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

NEN EN IEC 61386-22:2021 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 22: Bijzondere eisen voor systemen van buigzame buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

Buitendiameter conform DIN EN 60423 / IEC 60423
Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

materiaaleigenschappen		
halogeenvrijheid	EN 50642	
low smoke	DIN EN 61034-2	
niet-vlamverspreidend	DIN EN 61386-1	•
uv-bestendig	DIN EN ISO 4892-1	
highspeed		•

toepassingsgebied			
op stucwerk	•	machines	
onder stucwerk	•	heet asphalt	
op hout	•	in cementdekvloer	•
in de grond		in systeembouw	•
in beton		in de openlucht	

chemische eigenschappen

bestand tegen	verbrandingsgassen zoutzuurhoudend, verbrandingsgassen zwavelzuurhoudend, ammoniak vloeibaar, ammoniak gasvormig, benzine, dieselbrandstof, kali waterig, foto-ontwikkelingsvloeistof, azijn (wijnazijn), antivries, vruchtensappen, urinezuur waterig, stookolie, zeewater, methanol, melk, minerale olie, oliën plantaardige en dierlijke, petroleum, propaan gasvormig, zoutzuur, zwavelzuur, wasmiddel
beperkt bestand tegen	benzeen, chloor gasvormig droog, salpeterzuur, terpentine
niet bestand tegen	-

toebehoren

Bevestigingsrail	ReMo-clickrail	266 70 ...
Steekmof	SMSKu-EZF	259 50 ...
Inbouwdoos	ReMo UP-doos	266 80 ...
Afsluitdop	FWVS-E	259 75 ...
Overgangsmof	SMSKu-UE	259 57 ...

risicoanalyse

Het product werd gefabriceerd en gecontroleerd volgens de geharmoniseerde norm zoals bedoeld in de juridische harmonisatievoorschriften van de EU. Alle veiligheidsrelevante keuringen werden in acht genomen. Er gaat geen ander risico van dit product uit.

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123

