FFPYL zwart 03314

productbeschrijving:

De FFPYL is een flexibele, geribde kunststof slang van gemodificeerd PP. Deze is niet-vlamverspreidend en verkrijgbaar in de kleur zwart.

Deze geribde kunststof slang wordt gebruikt in de machine- en installatiebouw. Het voordeel is de slagvastheid bij extreem lage temperaturen.

Temperatuurbestendigheid conform LV312-3:
-40 °C tot +105 °C, kortdurend tot +130 °C
Temperatuurbestendigheid conform DIN EN 61386-23:
-15 °C tot +60 °C
Ontvlambaarheid: UL 94 V2 / FMVSS 302 zelfdovend
niet-vlamverspreidend conform DIN EN 61386-23

REACH Compliant

bijzonderheden

Deze flexibele geribde kunststof slang biedt een goede slijtagebescherming en onderscheidt zich door een goede dynamische belastbaarheid.

art.nr.:	type	binnen-Ø mm	buiten-Ø mm	inhoud	VPE	gewicht VPE/kg
360 00 700	7,5	6,7	9,9	50	m	0,700
360 01 000	10	9,8	12,8	50	m	1,200
360 01 200	12	11,6	15,7	50	m	1,750
360 01 700	17	16,5	20,9	50	m	2,650
360 02 300	23	23,0	28,0	50		4,900
360 02 900	29	28,8	33,9	25		2,700

Min. buigradius (neutrale vezel) bij een afvlakking van de buitendiameter van de buis < 5 %

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

FFPYL zwart 03314

materiaaleigenschappen		
halogeenvrijheid	EN 50642	
low smoke	DIN EN 61034-2	
niet-vlamverspreidend	**DIN EN 61386-1**	●
uv-bestendig	DIN 53387	
highspeed		

toepassingsgebied			
op stucwerk	●	**machines**	●
onder stucwerk		heet asfalt	
op hout	●	in cementdekvloer	
in de grond		**in systeembouw**	●
in beton		in de openlucht	

chemische eigenschappen	
bestand tegen	zuren, logen, anorganische zouten, brandstoffen, minerale oliën, vetten en tegen de meest gebruikelijke oplosmiddelen
beperkt bestand tegen	ether
niet bestand tegen	halogeenhoudende, oxiderende en aromatische verbindingen

toebehoren

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com