



FWVS-E



productbeschrijving:

De FWVS-E is een winddichte kunststof afsluitdop van TPE, met doorsteekmembraan voor het doorvoeren van kabels en leidingen, grijs (RAL 7043), niet-vlamverspreidend.

Deze afsluitdop wordt gebruikt voor alle flexibele kunststof buizen. Het voordeel is de winddichtheid. Bovendien kan de dop zonder hulpmiddelen worden gebruikt en gemakkelijk worden uitgebreid. De vorming van condenswater is uitgesloten.



art.nr.:	type	buiten-Ø mm	inhoud	gewicht VPE/kg	totaal- lengte mm
259 75 016	16	14	25	0,025	15,0
259 75 020	20	18	50	0,075	18,0
259 75 025	25	22	50	0,112	18,0
259 75 032	32	29	25	0,150	27,0
259 75 040	40	38	25	0,175	21,0

normering

EN 61386-1:2009 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 1: Algemene eisen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

EN 61386-22:2011 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 22: Bijzondere eisen voor systemen van buigzame buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Wijzigingen voorbehouden

pagina 1 van 2

stand: 13.09.18



FWVS-E

materiaaleigenschappen

halogeenvrijheid	DIN VDE V 0604-2-100	•
low smoke	DIN EN 61034-2	
niet-vlamverspreidend	DIN EN 61386-1	•
uv-bestendig	DIN 53387	
highspeed		

toepassingsgebied

op stucwerk	•	machines	•
onder stucwerk	•	heet asfalt	
op hout	•	in cementdekvloer	•
in de grond	•	in systeembouw	•
in beton	•	in de openlucht	

chemische eigenschappen

bestand tegen	verbrandingsgassen, bier, antivries, vruchtensappen, methanol, hydrauliekvloeistof, brandstoffen, aromatische verbindingen
beperkt bestand tegen	foto-ontwikkelingsvloeistof, azijn, melk, zoutzuur, zwakke zuren en logen, aminen en glycolen boven +70 °C
niet bestand tegen	geconcentreerd zwavelzuur, gechloreerde koolwaterstoffen, fenolen

risicoanalyse

Het product werd gefabriceerd en gecontroleerd volgens de geharmoniseerde norm zoals bedoeld in de juridische harmonisatievoorschriften van de EU. Alle veiligheidsrelevante keuringen werden in acht genomen. Er gaat geen ander risico van dit product uit.

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123

