Kabu-BV



productbeschrijving:

De Kabu-BV is een blinde sluiting die bestaat uit een massieve rubberkern (EPDM) met soepele gele Duroplast-elastomeer (PUR) omhulling en persflenzen van roestvrij staal.

Deze gas- en drukwaterdichte blinde sluiting voor Kabuflex® buizen wordt gebruikt bij gebouwinvoeren. Een voordeel is het soepele oppervlak, waardoor een betrouwbare afdichting tegen gas- en waterdruk ontstaat.

bijzonderheden

Vanwege de zeer goede hechteigenschap zit de blinde sluiting Kabu-BV stevig (tegen drukkend water en gas) in de buis. De persringafdichting kan zonder speciaal gereedschap (momentsleutel) succesvol via de visuele contactindicatie (gele ronding) bij de persflensranden worden gemonteerd. Voor een betrouwbare afdichting moet er bij de positionering op worden gelet dat de binnenafdichting bij de ruwe vloer of estrik resp. de Kabu-Seal buitenafdichting ligt.

art.nr.:	type	buiten-Ø mm	inhoud	VPE	gewicht VPE/kg	Afdichtlengte mm	voor buizen Kabuflex type
199 50 063	63	50	1	STK	0,180	30	63
199 50 075	75	61	1	STK	0,263	30	75
199 50 110	110	92	1	STK	0,581	30	110
199 50 160	160	135	1	STK	1,225	30	160

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Kabu-BV

eigenschappen	
chemisch bestand tegen	oliën, vetten, veel oplosmiddelen, aromatische brandstoffen (benzine, kerosine, methaan), aceton, alcohol, zout water
mechanische eigenschappen	slijtbestendigheid, scheurvastheid, slijtvastheid, slagvastheid, warmtevormbestendigheid
technische eigenschappen	persflenzen: roestvast staal V2A; verbindingsdelen: roestvrij staal V2A; elastomeer: PUR / (EPDM)

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123