



Kabu-IN DD



productbeschrijving:

Kabu-IN DD is een dubbele, tweedelige kabelafdichting die bestaat uit een soepele, gele Duroplast-elastomeer (PUR) en persflenzen van roestvast staal.

Deze gas- en drukwaterdichte binnenaafdichting voor Kabuflex® buizen wordt gebruikt bij gebouw- en huisinvoeren. Dankzij de tweedelige RVS-flens en het Duroplast-elastomeer is ook bij eenvoudige installatie achteraf, een betrouwbare gas- en waterdichte afdichting gewaarborgd.



bijzonderheden

Vanwege de zeer goede hechteigenschap zit de persringafdichting Kabu-IN DD stevig (tegen drukkend water en gas) in de buis. De persringafdichting kan succesvol via de visuele contactindicatie (gele ronding) bij de persflensranden worden gemonteerd. Voor een betrouwbare afdichting moet er bij de positionering op worden gelet dat de binnenaafdichting bij de ruwe vloer of estrik resp. de Kabu-Seal buitenafdichting ligt.

art.nr.:	type	buiten-Ø mm	inhoud	VPE	gewicht VPE/kg	schroefdraad	Voor kabel Ø mm	Afdichtlengte mm	voor buizen Kabuflex type
199 61 075	75	61	1	STK	0,400	M5	1x 9-24	60	75
199 61 110	110	92	1	STK	0,840	M6	1x 9-48	60	110

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.



Kabu-IN DD

eigenschappen	
chemisch bestand tegen	oliën, vetten, veel oplosmiddelen, aromatische brandstoffen (benzine, kerosine, methaan), aceton, alcohol, zout water
mechanische eigenschappen	slijtbestendigheid, scheurvastheid, slijtvastheid, slagvastheid, warmtevormbestendigheid
technische eigenschappen	persfazen: roestvast staal V2A; verbindingdelen: roestvrij staal V2A; elastomeer: PUR / (EPDM)

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123

