Kabu-Seal



productbeschrijving:

De Kabu-Seal is een persringafdichting die bestaat uit een massieve rubberkern (EPDM) met soepele gele Duroplast-elastomeer (PUR) omhulling en persflenzen van roestvrij staal.

Deze drukwaterdichte muurinvoer voor Kabuflex® buizen wordt gebruikt bij huis- en muurinvoeren. Het voordeel is het soepele oppervlak, waardoor een afdichting met de kabelbeschermingsbuis en de kernopening ontstaat tot een waterdruk van maximaal 1,5 bar.

REACH Compliant

bijzonderheden

Vanwege de zeer goede hechteigenschap zit het Kabu-Seal persring-afdichtinzetstuk al bij een zeer gering aanhaalmoment (2 Nm) van de schroefverbinding goed vast (tegen drukkend water en gas) in de ringruimte. De persringafdichting kan zonder speciaal gereedschap (momentsleutel) succesvol via de visuele contactindicatie (gele ronding) bij de persflensranden worden gemonteerd.

art.nr.:	type	binnen-Ø mm	buiten-Ø mm	inhoud	VPE	gewicht VPE/kg	totaal-breedte mm	kernopening mm	voor buizen met Ø mm
199 65 063	63	64	100	1	STK	0,570	40,0	100	63,0
199 65 075	75	76	122,8	1	STK	0,945	40,0	125	75,0
199 65 110	110	111	150	1	STK	0,940	40,0	150	110,0
199 65 160	160	162	198,3	1	STK	1,515	60,0	200	160,0
199 65 200	200	202	298,3	1	STK	5,756	80,0	300	200,0

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Kabu-Seal

eigenschappen	
chemisch bestand tegen	oliën, vetten, veel oplosmiddelen, aromatische brandstoffen (benzine, kerosine, methaan), aceton, alcohol, zout water
mechanische eigenschappen	slijtbestendigheid, scheurvastheid, slijtvastheid, slagvastheid, warmtevormbestendigheid
technische eigenschappen	Dichtheid: 1,5 bar; persflenzen: roestvast staal V2A / 3 mm; verbindingsdelen: 6 sets M6 roestvrij staal V2A; elastomeer: EPDM / PUR

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123