Kabuflex Einddop ZD



productbeschrijving:

De einddop ZD is van polyolefine, transparant, gedeeltelijk geel.

Deze einddop wordt gebruikt voor een langdurige resp. tijdelijke afsluiting van Kabuflex® buizen. Het voordeel is de zanddichte afsluiting. Het voordeel is de zanddichte afsluiting.

art.nr.:	type	inhoud	gewicht VPE/kg
199 70 040	40	1	0,010
199 70 050	50	1	0,010
199 70 063	63	1	0,010
199 70 075	75	1	0,010
199 70 090	90	1	0,020
199 70 110	110	1	0,020
199 70 120	120	1	0,020
199 70 125	125	1	0,024
199 70 145	145	1	0,040
199 70 160	160	1	0,040
199 70 175	175	1	0,040

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Kabuflex Einddop ZD

materiaaleigenschappen		
halogeenvrijheid	**DIN VDE V 0604-2-100**	●
low smoke	DIN EN 61034-2	
niet-vlamverspreidend	DIN EN 61386-1	
uv-bestendig	DIN 53387	
highspeed		

toepassingsgebied			
op stucwerk		machines	
onder stucwerk		heet asfalt	
op hout		in cementdekvloer	
in de grond	●	in systeembouw	
in beton		in de openlucht	

chemische eigenschappen	
bestand tegen	verbrandingsgassen zoutzuurhoudend, verbrandingsgassen zwavelzuurhoudend, ammoniak vloeibaar, ammoniak gasvormig, benzine, bier, dieselbrandstof, kali waterig, foto-ontwikkelingsvloeistof, azijn (wijnazijn), antivries, vruchtensappen, urinezuur waterig, stookolie, zeewater, methanol, melk, minerale olie, oliën plantaardige en dierlijke, petroleum, propaan gasvormig, zoutzuur, zwavelzuur, wasmiddel
beperkt bestand tegen	benzeen, chloor gasvormig droog, salpeterzuur, terpentine
niet bestand tegen	-

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123