Mof Kabuflex transparant



productbeschrijving:

De transparante Kabuflex®-mof van PP heeft een dubbele controlefunctie: enerzijds is in één oogopslag zichtbaar of de noodzakelijke afdichtringen aanwezig zijn en of deze de juiste positie hebben. Anderzijds kan de insteekdiepte van de buis worden gecontroleerd.

Deze dubbele steekmof wordt gebruikt voor een zanddichte verbinding van Kabuflex-buizen.

CE

REACH Compliant

bijzonderheden

De verbinding van Kabuflex met een dubbele steekmof en profielafdichtring WD is op elke buis waterdicht tot 0,5 bar.

art.nr.:	type	binnen-Ø mm	buiten-Ø mm	inhoud	gewicht VPE/kg	totaal-lengte mm
192 50 040	40	40	47,1	1	0,019	83,0
192 50 050	50	50	57,9	1	0,025	100,0
192 50 063	63	63	73,0	1	0,038	110,0
192 50 075	75	75	84,2	1	0,052	130,0
192 50 090	90	90	100,5	1	0,096	148,0
192 50 110	110	110	122,8	1	0,112	162,0
192 50 125	125	125	142,2	1	0,202	200,0
192 50 160	160	160	173,9	1	0,337	221,0

normering

EN 61386-1:2009 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 1: Algemene eisen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

EN 61386-24:2011 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 24: Bijzondere eisen voor systemen van in de grond gelegde buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Mof Kabuflex transparant

materiaaleigenschappen			toepassingsgebied			
halogeenvrijheid	**DIN VDE V 0604-2-100**	●	op stucwerk		machines	
low smoke	DIN EN 61034-2		onder stucwerk		heet asfalt	
niet-vlamverspreidend	DIN EN 61386-1		op hout		in cementdekvloer	
uv-bestendig	DIN 53387		**in de grond**	●	in systeembouw	
highspeed			in beton		in de openlucht	

chemische eigenschappen	
bestand tegen	verbrandingsgassen zoutzuurhoudend, verbrandingsgassen zwavelzuurhoudend, ammoniak vloeibaar, ammoniak gasvormig, bier, dieselbrandstof, kali waterig, foto-ontwikkelingsvloeistof, azijn (wijnazijn), antivries, vruchtensappen, urinezuur waterig, stookolie, zeewater, methanol, melk, minerale olie, oliën plantaardige en dierlijke, petroleum, propaan gasvormig, zoutzuur, zwavelzuur, wasmiddel
beperkt bestand tegen	benzine, benzeen, salpeterzuur
niet bestand tegen	chloor gasvormig droog, terpentine

toebehoren

risicoanalyse

Het product werd gefabriceerd en gecontroleerd volgens de geharmoniseerde norm zoals bedoeld in de juridische harmonisatievoorschriften van de EU. Alle veiligheidsrelevante keuringen werden in acht genomen. Er gaat geen ander risico van dit product uit.

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com