



Mof Kabuflex



productbeschrijving:

De dubbele steekmof ZD is een zanddichte kunststof steekmof van PE-HD, in zwart, halogeenvrij.

Deze dubbele steekmof wordt gebruikt voor een zanddichte verbinding van Kabuflex-buizen.



bijzonderheden

De verbinding van Kabuflex met een dubbele steekmof en profielafdichtring WD is op elke buis waterdicht tot 0,5 bar.

art.nr.:	type	binnen-Ø mm	buiten-Ø mm	inhoud	VPE	gewicht VPE/kg	totaal- lengte mm
199 10 040	40	40	47,1	1	STK	0,016	83,0
199 10 050	50	50	57,9	1	STK	0,024	100,0
199 10 063	63	63	73,0	1	STK	0,036	110,0
199 10 075	75	75	84,2	1	STK	0,060	130,0
199 10 090	90	90	100,5	1	STK	0,135	148,0
199 10 110	110	110	122,8	1	STK	0,180	162,0
199 10 120	120	120	130,9	1	STK	0,185	196,0
199 10 125	125	125	142,2	1	STK	0,200	200,0
199 10 145	145	145	157,2	1	STK	0,274	219,0
199 10 160	160	160	173,9	1	STK	0,395	221,0
199 10 175	175	175	193,0	1	STK	0,299	222,0

normering

EN 61386-1:2009 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 1: Algemene eisen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

EN 61386-24:2011 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 24: Bijzondere eisen voor systemen van in de grond gelegde buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Wijzigingen voorbehouden

pagina 1 van 2

stand: 18.10.19



Mof Kabuflex

materiaaleigenschappen

halogeenvrijheid	EN 50642	•
low smoke	DIN EN 61034-2	
niet-vlamverspreidend	DIN EN 61386-1	
uv-bestendig	DIN 53387	
highspeed		

toepassingsgebied

op stucwerk		machines	
onder stucwerk		heet asphalt	
op hout		in cementdekvloer	
in de grond	•	in systeembouw	
in beton		in de openlucht	

chemische eigenschappen

bestand tegen	verbrandingsgassen zoutzuurhoudend, verbrandingsgassen zwavelzuurhoudend, ammoniak vloeibaar, ammoniak gasvormig, benzine, bier, dieselbrandstof, kali waterig, foto-ontwikkelingsvloeistof, azijn (wijnazijn), antivries, vruchtensappen, urinezuur waterig, stookolie, zeewater, methanol, melk, minerale olie, oliën plantaardige en dierlijke, petroleum, propaan gasvormig, zoutzuur, zwavelzuur, wasmiddel
beperkt bestand tegen	benzeen, chloor gasvormig droog, salpeterzuur, terpentine
niet bestand tegen	-

toebehoren

Afdichtring	Profielafdichtring Kabuflex	199 80 ...
-------------	-----------------------------	------------

risicoanalyse

Het product werd gefabriceerd en gecontroleerd volgens de geharmoniseerde norm zoals bedoeld in de juridische harmonisatievoorschriften van de EU. Alle veiligheidsrelevante keuringen werden in acht genomen. Er gaat geen ander risico van dit product uit.

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123

