



Profielafdichtring Kabuflex



productbeschrijving:

De profielafdichtring WD is een waterdichte afdichting van EPDM, in de kleur zwart.

Deze profielafdichtring WD wordt gebruikt voor elke buis, samen met de dubbele steekmof ZD, om een waterdichte verbinding van Kabuflex® S en Kabuflex® R tot stand te brengen.



bijzonderheden

De verbinding van Kabuflex met een dubbele steekmof en profielafdichtring WD is op elke buis waterdicht tot 0,5 bar.

art.nr.:	type	inhoud	gewicht VPE/kg
199 80 040	40	1	0,001
199 80 050	50	1	0,002
199 80 063	63	1	0,003
199 80 075	75	1	0,010
199 80 090	90	1	0,010
199 80 110	110	1	0,020
199 80 120	120	1	0,020
199 80 125	125	1	0,020
199 80 145	145	1	0,040
199 80 160	160	1	0,050
199 80 175	175	1	0,040

Buitendiameter conform DIN EN 61386-24

Buigradius geldt voor een omgevingstemperatuur van 20 °C. Bij lagere temperaturen adviseren wij de minimale buigradiussen te verhogen (met de factor > 1,5 x bij ca. 10 °C, met de factor > 2 x bij ca. 0 °C).

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Hotline +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.com | www.fraenkische.com

Wijzigingen voorbehouden

pagina 1 van 2

stand: 24.05.17



Profielafdichtring Kabuflex

toepassingsgebied

op stucwerk	machines	
onder stucwerk	heet asfalt	
op hout	in cementdekvloer	
in de grond	• in systeembouw	
in beton	in de openlucht	

chemische eigenschappen

bestand tegen	verbrandingsgassen, bier, antivries, vruchtensappen, methanol
beperkt bestand tegen	foto-ontwikkelingsvloeistof, azijn, melk, zoutzuur
niet bestand tegen	benzine, diesel, stookolie, petroleum, zwavelzuur

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123

