



RCX-MG



productbeschrijving:

De RCX-MG is een rechte kunststof aansluitwartel van PVC met draaibaar schroefdraad. De wartel valt onder beschermklasse IP65 en is niet-vlamverspreidend; incl. contraemoer.

Deze aansluitwartel wordt gebruikt voor de kunststof spiraalslang TCXG.

Temperatuurbestendigheid +5 °C tot +60 °C
EN 61386-23
Beschermklasse IP65 conform EN 60529



art.nr.:	type	binnen-Ø mm	buiten-Ø mm	inhoud	VPE	gewicht VPE/kg	totaal- breedte mm	totaal- hoogte mm	totaal- lengte mm	schroefdr
496 17 80060	10	10,00	14,70	5	STK	0,065	19,0	19,0	35,2	M16x1,5
496 17 80061	12	12,00	16,40	5	STK	0,075	22,0	22,0	39,5	M16x1,5
496 17 80062	16	16,00	20,70	5	STK	0,125	24,0	24,0	44,5	M20x1,5
496 17 80063	20	20,00	24,70	5	STK	0,155	30,0	30,0	48,0	M25x1,5
496 17 80065	25	25,00	30,60	5	STK	0,210	38,0	38,0	54,0	M32x1,5
496 17 80066	32	32,00	38,00	5	STK	0,390	45,0	45,0	56,5	M40x1,5

normering

EN 61386-1:2009 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 1: Algemene eisen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

EN 61386-23:2011 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 23: Bijzondere eisen voor systemen van flexibele buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

*Beschermklassecontrole in een systeem met TCXG-spiraalslang
Schroefdraad conform EN 60423, spoed x 1,5 mm
Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.



RCX-MG

materiaaleigenschappen

halogeenvrijheid	EN 50642	
low smoke	DIN EN 61034-2	
niet-vlamverspreidend	DIN EN 61386-1	•
uv-bestendig	DIN 53387	
highspeed		

toepassingsgebied

op stucwerk	machines	•
onder stucwerk	heet asfalt	
op hout	in cementdekvloer	
in de grond	in systeembouw	
in beton	in de openlucht	

chemische eigenschappen

bestand tegen	verbrandingsgassen zoutzuurhoudend, verbrandingsgassen zwavelzuurhoudend, ammoniak vloeibaar, ammoniak gasvormig, benzine, dieselbrandstof, kali waterig, foto-ontwikkelingsvloeistof, azijn (wijnazijn), antivries, vruchtensappen, urinezuur waterig, stookolie, zeewater, methanol, melk, minerale olie, oliën plantaardige en dierlijke, petroleum, propaan gasvormig, salpeterzuur, zoutzuur, zwavelzuur, terpentine, wasmiddel
beperkt bestand tegen	chloor gasvormig droog
niet bestand tegen	benzeen, bier

risicoanalyse

Het product werd gefabriceerd en gecontroleerd volgens de geharmoniseerde norm zoals bedoeld in de juridische harmonisatievoorschriften van de EU. Alle veiligheidsrelevante keuringen werden in acht genomen. Er gaat geen ander risico van dit product uit.

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123

