

ReMo-clickrail

productbeschrijving:



De ReMo click-rail is een bevestigingsrail van pvc, in zwart (RAL 9005).

Deze bevestigingsrail wordt gebruikt voor een betrouwbare klemverbinding van de flexibele kunststof buis FFKu-ReMo click.



bijzonderheden

De bevestigingsrail wordt gewoon op de ondergrond gelijmd, maar kan indien nodig ook nog worden vastgezet met schroeven. Vervolgens klikt men de FFKu-ReMo click zonder moeite vast. Er ontstaat een betrouwbare klemverbinding die weer kan worden losgemaakt. De verwerkingsinstructies voor het plakband kunt u vinden in de montagehandleiding van de ReMo click-rail.

art.nr.:	inhoud	totaal-breedte mm	totaal-hoogte mm	totaal-lengte mm
266 70 001	50	21,7	6,5	60,0

normering

EN 61386-1:2009 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 1: Algemene eisen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

EN 61386-22:2011 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 22: Bijzondere eisen voor systemen van buigzame buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Wijzigingen voorbehouden

pagina 1 van 2

stand: 28.06.18

ReMo-clickrail

materiaaleigenschappen		toepassingsgebied	
halogeenvrijheid	DIN VDE V 0604-2-100	op stucwerk	• machines
low smoke	DIN EN 61034-2	onder stucwerk	heet asfalt
niet-vlamverspreidend	DIN EN 61386-1	op hout	• in cementdekvloer
uv-bestendig	DIN 53387	in de grond	in systeembouw
highspeed		in beton	in de openlucht

ReMo click-plakband	
zeer geschikt	metselwerk, beton, stucwerk, gipskartonplaten, hout, kunststof, metaal, weefsel, aanvangshechting, lijmen op gladde en ruwe ondergrond
geschikt	eindsterkte, bestendigheid tegen kromtrekken, weerbestendigheid
met beperkingen geschikt	chemicaliënbestendigheid, weekmakerbestendigheid

risicoanalyse

Het product werd gefabriceerd en gecontroleerd volgens de geharmoniseerde norm zoals bedoeld in de juridische harmonisatievoorschriften van de EU. Alle veiligheidsrelevante keuringen werden in acht genomen. Er gaat geen ander risico van dit product uit.

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123