SB-E met laklaag



productbeschrijving:

De SB-E is een stalen draadbocht van gemoffeld, gewalst vloeistaal, met een zwarte laklaag, met schroefdraad aan beide zijden, eenzijdige opgeschroefde mof (SM-E).

Deze draadbocht wordt gebruikt voor de verbinding van de gelakte stalen buis Staro Gewinde-ES (schroefdraad). De voordelen zijn de zeer zware drukbestendigheid en de extreme temperatuurbestendigheid.

VDE 0605
DIN EN 61386-21
Classificatie: 55561
Minimale drukbestendigheid: 4000 N/5 cm

art.nr.:	type	binnen-Ø mm	buiten-Ø mm	inhoud	gewicht VPE/kg	schroefdraad	bocht-radius
202 60 016	16	12,7	16	15	1,680	M16x1,5	55
202 60 020	20	16,3	20	25	4,875	M20x1,5	80
202 60 025	25	21,3	25	25	7,525	M25x1,5	110
202 60 032	32	28,2	32	20	9,240	M32x1,5	140
202 60 040	40	36,2	40	15	11,115	M40x1,5	170
202 60 050	50	46,2	50	5	5,700	M50x1,5	190
202 60 063	63	58,7	63	3	5,835	M63x1,5	220

normering

EN 61386-1:2009 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 1: Algemene eisen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

EN 61386-21:2011 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 21: Bijzondere eisen voor systemen van starre buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

Buitendiameter conform DIN EN 60423 / IEC 60423

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

SB-E met laklaag

materiaaleigenschappen		
halogeenvrijheid	DIN VDE V 0604-2-100	
low smoke	DIN EN 61034-2	
niet-vlamverspreidend	**DIN EN 61386-1**	●
uv-bestendig	DIN 53387	
highspeed		

toepassingsgebied			
op stucwerk	●	**machines**	●
onder stucwerk	●	**heet asfalt**	●
op hout	●	**in cementdekvloer**	●
in de grond		**in systeembouw**	●
in beton	●	in de openlucht	

chemische eigenschappen	
bestand tegen	vetten, oliën en de meeste olie-additieven die daarin zitten
beperkt bestand tegen	neutrale tot licht alkalische stoffen
niet bestand tegen	zuren

risicoanalyse

Het product werd gefabriceerd en gecontroleerd volgens de geharmoniseerde norm zoals bedoeld in de juridische harmonisatievoorschriften van de EU. Alle veiligheidsrelevante keuringen werden in acht genomen. Er gaat geen ander risico van dit product uit.

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com