SE-E-V



productbeschrijving:

De SE-E-V is een verzinkte stalen schroefdraadeindtule van gewalst vloeistaal met een zink-nikkellegering.

Deze schroefdraadeindtule wordt gebruikt voor de verzinkte stalen buis Staro Gewinde ES-V (schroefdraad) in combinatie met de draadmof SM-E-V. Het voordeel is de randbescherming.

VDE 0605
DIN EN 61386-21

bijzonderheden

Dit product is getest in een systeem en geschikt voor het leggen van kabels met functiebehoud (E30/ E60/ E90).

art.nr.:	type	buiten-Ø mm	inhoud	gewicht VPE/kg	totaal-lengte mm	schroefdraad
204 90 016	16	19,6	25	0,300	30,0	M16x1,5
204 90 020	20	24,6	50	0,800	30,0	M20x1,5
204 90 025	25	30,8	50	1,300	36,0	M25x1,5
204 90 032	32	39,5	50	2,150	44,0	M32x1,5
204 90 040	40	49,5	25	1,550	50,0	M40x1,5
204 90 050	50	62,0	10	0,940	55,0	M50x1,5
204 90 063	63	78,2	5	0,795	60,0	M63x1,5

normering

EN 61386-1:2009 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 1: Algemene eisen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

EN 61386-21:2011 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 21: Bijzondere eisen voor systemen van starre buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

SE-E-V

materiaaleigenschappen		
halogeenvrijheid	DIN VDE V 0604-2-100	
low smoke	DIN EN 61034-2	
niet-vlamverspreidend	**DIN EN 61386-1**	●
uv-bestendig	DIN 53387	
highspeed		

toepassingsgebied			
op stucwerk	●	**machines**	●
onder stucwerk	●	**heet asfalt**	●
op hout	●	**in cementdekvloer**	●
in de grond	●	**in systeembouw**	●
in beton	●	**in de openlucht**	●

chemische eigenschappen	
bestand tegen	oliën, verf, water, zwakke logen en oplossingsmiddelen
beperkt bestand tegen	zuren en sterke logen
niet bestand tegen	zwavel

risicoanalyse

Het product werd gefabriceerd en gecontroleerd volgens de geharmoniseerde norm zoals bedoeld in de juridische harmonisatievoorschriften van de EU. Alle veiligheidsrelevante keuringen werden in acht genomen. Er gaat geen ander risico van dit product uit.

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com