

SGR-E-V

productbeschrijving:



De SGR-E-V is een verzinkte stalen contraring van gewalst vloeistaal met een zink-nikkellegering.

Deze contraring wordt gebruikt voor de verzinkte stalen buis Staro Gewinde ES-V (schroefdraad) in combinatie met de draadmof SM-E-V.



VDE 0605
DIN EN 61386-21



bijzonderheden

Dit product is getest in een systeem en geschikt voor het leggen van kabels met functiebehoud (E30/ E60/ E90).

art.nr.:	type	buiten-Ø mm	inhoud	gewicht VPE/kg	totaal- lengte mm	schroefdraad
204 80 016	16	18	25	0,150	10,0	M16x1,5
204 80 020	20	22	50	0,400	10,0	M20x1,5
204 80 025	25	28	50	0,750	12,0	M25x1,5
204 80 032	32	35	50	1,350	14,0	M32x1,5
204 80 040	40	43	25	1,075	16,0	M40x1,5
204 80 050	50	54	10	0,640	18,0	M50x1,5
204 80 063	63	68	5	0,445	20,0	M63x1,5

normering

EN 61386-1:2009 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 1: Algemene eisen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

EN 61386-21:2011 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 21: Bijzondere eisen voor systemen van starre buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Wijzigingen voorbehouden

pagina 1 van 2

stand: 28.06.18

SGR-E-V

materiaaleigenschappen		toepassingsgebied	
halogeenvrijheid	DIN VDE V 0604-2-100	op stucwerk	• machines
low smoke	DIN EN 61034-2	onder stucwerk	• heet asfalt
niet-vlamverspreidend	DIN EN 61386-1	op hout	• in cementdekvloer
uv-bestendig	DIN 53387	in de grond	• in systeembouw
highspeed		in beton	• in de openlucht

chemische eigenschappen	
bestand tegen	oliën, verf, water, zwakke logen en oplossingsmiddelen
beperkt bestand tegen	zuren en sterke logen
niet bestand tegen	zwavel

toebehoren		
Draadnippel	SN-E-V	204 70 ...

risicoanalyse

Het product werd gefabriceerd en gecontroleerd volgens de geharmoniseerde norm zoals bedoeld in de juridische harmonisatievoorschriften van de EU. Alle veiligheidsrelevante keuringen werden in acht genomen. Er gaat geen ander risico van dit product uit.

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123