

SM-E gebruineerd

productbeschrijving:



De SM-E is een stalen draadmof van gewalst vloeistaal, gebruineerd, in de kleur zwart.

Deze draadmof wordt gebruikt voor de verbinding van de gelakte stalen buis Staro Gewinde-ES (schroefdraad).



VDE 0605
DIN EN 61386-21



bijzonderheden

Dit product is getest in een systeem en geschikt voor het leggen van kabels met functiebehoud (E30/ E60/ E90).

art.nr.:	type	buiten-Ø mm	inhoud	gewicht VPE/kg	totaal- lengte mm	schroefdraad
202 50 016	16	18	25	0,525	30,0	M16x1,5
202 50 020	20	22	50	1,350	30,0	M20x1,5
202 50 025	25	28	50	2,250	36,0	M25x1,5
202 50 032	32	35	50	3,800	44,0	M32x1,5
202 50 040	40	43	25	2,700	50,0	M40x1,5
202 50 050	50	54	10	1,920	55,0	M50x1,5
202 50 063	63	68	5	1,105	60,0	M63x1,5

normering

EN 61386-1:2009 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 1: Algemene eisen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

EN 61386-21:2011 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 21: Bijzondere eisen voor systemen van starre buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Wijzigingen voorbehouden

pagina 1 van 2

stand: 28.06.18

SM-E gebruineerd

materiaaleigenschappen		toepassingsgebied	
halogeenvrijheid	DIN VDE V 0604-2-100	op stucwerk	• machines
low smoke	DIN EN 61034-2	onder stucwerk	• heet asfalt
niet-vlamverspreidend	DIN EN 61386-1	• op hout	• in cementdekvloer
uv-bestendig	DIN 53387	in de grond	• in systeembouw
highspeed		in beton	• in de openlucht

chemische eigenschappen	
bestand tegen	vetten, oliën en de meeste olie-additieven die daarin zitten
beperkt bestand tegen	neutrale tot licht alkalische stoffen
niet bestand tegen	zuren

toebehoren		
Draadnippel	SN-E gebruineerd	202 70 ...

risicoanalyse

Het product werd gefabriceerd en gecontroleerd volgens de geharmoniseerde norm zoals bedoeld in de juridische harmonisatievoorschriften van de EU. Alle veiligheidsrelevante keuringen werden in acht genomen. Er gaat geen ander risico van dit product uit.

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123