SMSKu-E-UV zwart



productbeschrijving:

De SMSKu-E-UV is een kunststof steekmof van gemodificeerd pvc, in zwart (RAL 9005), niet-vlamverspreidend, uv-gestabiliseerd.

Deze steekmof wordt gebruikt voor de verbinding van de starre kunststof buis FPKu-ES-F-UV zwart en bij opbouwinstallaties in de openlucht. Het voordeel is de uv-stabiliteit.

VDE 0605
DIN EN 61386-21

REACH Compliant

bijzonderheden

Max. 10 jaar uv-stabiel.

art.nr.:	type	buiten-Ø mm	inhoud	gewicht VPE/kg	totaal-lengte mm
225 51 016	16	19,0	25	0,175	64,0
225 51 020	20	23,1	25	0,225	64,0
225 51 025	25	29,3	25	0,325	64,0
225 51 032	32	35,6	25	0,525	78,0
225 51 040	40	43,8	25	0,750	82,0
225 51 050	50	54,1	10	0,540	108,0
225 51 063	63	67,0	5	0,340	128,0

normering

EN 61386-1:2009 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 1: Algemene eisen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

EN 61386-21:2011 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 21: Bijzondere eisen voor systemen van starre buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

SMSKu-E-UV zwart

materiaaleigenschappen		
halogeenvrijheid	DIN VDE V 0604-2-100	
low smoke	DIN EN 61034-2	
niet-vlamverspreidend	**DIN EN 61386-1**	●
uv-bestendig	**DIN 53387**	●
highspeed		

toepassingsgebied			
op stucwerk	●	**machines**	●
onder stucwerk	●	heet asfalt	
op hout	●	**in cementdekvloer**	●
in de grond		**in systeembouw**	●
in beton		**in de openlucht**	●

chemische eigenschappen	
bestand tegen	verbrandingsgassen zoutzuurhoudend, verbrandingsgassen zwavelzuurhoudend, ammoniak vloeibaar, ammoniak gasvormig, benzine, dieselbrandstof, kali waterig, foto-ontwikkelingsvloeistof, azijn (wijnazijn), antivries, vruchtensappen, urinezuur waterig, stookolie, zeewater, methanol, melk, minerale olie, oliën plantaardige en dierlijke, petroleum, propaan gasvormig, salpeterzuur, zoutzuur, zwavelzuur, terpentine, wasmiddel
beperkt bestand tegen	chloor gasvormig droog
niet bestand tegen	benzeen, bier

risicoanalyse

Het product werd gefabriceerd en gecontroleerd volgens de geharmoniseerde norm zoals bedoeld in de juridische harmonisatievoorschriften van de EU. Alle veiligheidsrelevante keuringen werden in acht genomen. Er gaat geen ander risico van dit product uit.

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151| info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com